



Edelstahl V4A

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A.
 Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.
 Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
 Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie

Material: Edelstahl V4A
 Dichtmaterial: FKM
 Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -15 °C bis +200 °C

Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen, drehbar, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen-abstand mm | Schlauch LW mm | Länge mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|----------|--------------|
| 3401.3119 | 108283 | 25-D | 31,0 | 19 | 58,0 | 0,3 |
| 3401.3125 | 108284 | 25-D | 31,0 | 25 | 54,0 | 0,3 |
| 3401.5138 | 108285 | 38 | 51,0 | 38 | 90,0 | 0,7 |
| 3401.6625 | 108286 | 52-C | 66,0 | 25 | 88,0 | 1,0 |
| 3401.6632 | 108287 | 52-C | 66,0 | 32 | 88,0 | 1,0 |
| 3401.6638 | 108288 | 52-C | 66,0 | 38 | 90,0 | 1,0 |
| 3401.6642 | 108289 | 52-C | 66,0 | 42 | 90,0 | 1,0 |
| 3401.6652 | 108290 | 52-C | 66,0 | 52 | 90,0 | 1,0 |
| 3401.8138 | 108291 | 65 | 81,0 | 38 | 90,0 | 1,4 |
| 3401.8152 | 108292 | 65 | 81,0 | 52 | 99,0 | 1,4 |
| 3401.8165 | 108293 | 65 | 81,0 | 65 | 99,0 | 1,4 |
| 3401.8175 | 108294 | 65 | 81,0 | 75 | 99,0 | 1,5 |
| 3401.8965 | 108295 | 75-B | 89,0 | 65 | 124,0 | 1,7 |
| 3401.8975 | 108296 | 75-B | 89,0 | 75 | 124,0 | 1,8 |
| 3401.115100 | 108297 | 100 | 115,0 | 100 | 152,0 | 3,8 |
| 3401.133100 | 108298 | 110-A | 133,0 | 100 | 167,0 | 4,6 |



3401.6625

Storz-Kupplungen mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen-abstand mm | Schlauch LW mm | Länge mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|----------|--------------|
| 3402.3119 | 108299 | 25-D | 31,0 | 19 | 74,0 | 0,3 |
| 3402.3125 | 108300 | 25-D | 31,0 | 25 | 74,0 | 0,3 |
| 3402.6638 | 108301 | 52-C | 66,0 | 38 | 90,0 | 1,1 |
| 3402.6650 | 108302 | 52-C | 66,0 | 50 | 95,0 | 1,0 |
| 3402.8975 | 108303 | 75-B | 89,0 | 75 | 114,0 | 2,3 |
| 3402.133100 | 108304 | 110-A | 133,0 | 100 | 157,0 | 4,5 |



3402.6650

Storz-Festkupplungen mit Außengewinde, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen-abstand mm | Außen-gewinde | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|--------------|
| 3403.3134 | 108305 | 25-D | 31,0 | G 3/4 | 0,2 |
| 3403.3110 | 108306 | 25-D | 31,0 | G 1 | 0,2 |
| 3403.4410 | 108307 | 32 | 44,0 | G 1 | 0,4 |
| 3403.44114 | 108308 | 32 | 44,0 | G 1 1/4 | 0,4 |
| 3403.51114 | 108309 | 38 | 51,0 | G 1 1/4 | 0,6 |
| 3403.51112 | 108310 | 38 | 51,0 | G 1 1/2 | 0,5 |
| 3403.6610 | 108311 | 52-C | 66,0 | G 1 | 0,7 |
| 3403.66114 | 108312 | 52-C | 66,0 | G 1 1/4 | 0,7 |
| 3403.66112 | 108313 | 52-C | 66,0 | G 1 1/2 | 0,7 |
| 3403.6620 | 108314 | 52-C | 66,0 | G 2 | 0,7 |
| 3403.8120 | 108315 | 65 | 81,0 | G 2 | 1,0 |
| 3403.81212 | 108316 | 65 | 81,0 | G 2 1/2 | 1,1 |
| 3403.89212 | 108317 | 75-B | 89,0 | G 2 1/2 | 1,1 |
| 3403.8930 | 108318 | 75-B | 89,0 | G 3 | 1,3 |
| 3403.11540 | 108319 | 100 | 115,0 | G 4 | 2,8 |
| 3403.13340 | 108320 | 100-A | 133,0 | G 4 | 3,0 |



3403.66114

Storz-Festkupplungen mit Innengewinde, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen-abstand mm | Innengewinde |
|-------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|
| 3404.3112 | 108321 | 25-D | 31,0 | G 1/2 |
| 3404.3134 | 108322 | 25-D | 31,0 | G 3/4 |
| 3404.3110 | 108323 | 25-D | 31,0 | G 1 |
| 3404.4410 | 108324 | 32 | 44,0 | G 1 |
| 3404.44114 | 108325 | 32 | 44,0 | G 1 1/4 |
| 3404.51114 | 108326 | 38 | 51,0 | G 1 1/4 |
| 3404.51112 | 108327 | 38 | 51,0 | G 1 1/2 |
| 3404.6610 | 108328 | 52-C | 66,0 | G 1 |
| 3404.66114 | 108329 | 52-C | 66,0 | G 1 1/4 |
| 3404.66112 | 108330 | 52-C | 66,0 | G 1 1/2 |
| 3404.6620 | 108331 | 52-C | 66,0 | G 2 |
| 3404.66212 | 108332 | 52-C | 66,0 | G 2 1/2 |
| 3404.8120 | 108333 | 65 | 81,0 | G 2 |
| 3404.81212 | 108334 | 65 | 81,0 | G 2 1/2 |
| 3404.8130 | 108335 | 65 | 81,0 | G 3 |
| 3404.8920 | 108336 | 75-B | 89,0 | G 2 |
| 3404.89212 | 108337 | 75-B | 89,0 | G 2 1/2 |
| 3404.8930 | 108338 | 75-B | 89,0 | G 3 |
| 3404.11540 | 108339 | 100 | 115,0 | G 4 |
| 3404.13340 | 108340 | 100-A | 133,0 | G 4 |



3404.66112

Storz-Übergangsstücke, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen- abstand 1 mm | Knaggen- abstand 2 mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 3405.6631 | 108341 | 52-C/25-D | 66,0 | 31,0 | 1,3 |
| 3405.8166 | 108342 | 65/52-C | 81,0 | 66,0 | 2,0 |
| 3405.8966 | 108343 | 75-B/52-C | 89,0 | 66,0 | 2,2 |
| 3405.8981 | 108344 | 75-B/65 | 89,0 | 81,0 | 2,1 |
| 3405.11589 | 108345 | 100/75-B | 115,0 | 89,0 | 3,8 |
| 3405.13389 | 108346 | 110-A/75-B | 133,0 | 89,0 | 4,5 |
| 3405.133115 | 108347 | 110-A/100 | 133,0 | 115,0 | 5,2 |



3405.6631

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz- Größe | Knaggen- abstand 1 mm | Flansch | Loch- kreis- Ø mm | Anzahl Schrauben- löcher | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 3406.3125 | 108348 | 25-D | 31,0 | DN 25 | 85,0 | 4 | 1,4 |
| 3406.6650 | 108349 | 52-C | 66,0 | DN 50 | 125,0 | 4 | 3,3 |
| 3406.8165 | 108350 | 65 | 81,0 | DN 65 | 145,0 | 4 | 3,9 |
| 3406.8965 | 108351 | 75-B | 89,0 | DN 65 | 145,0 | 4 | 4,4 |
| 3406.8980 | 108352 | 75-B | 89,0 | DN 80 | 160,0 | 8 | 5,6 |
| 3406.115100 | 108353 | 100 | 115,0 | DN 100 | 180,0 | 8 | 6,8 |
| 3406.133100 | 108354 | 100-A | 133,0 | DN 100 | 180,0 | 8 | 8,1 |



3406.6650



3406.8980

Storz-Blindkupplungen mit Kette, Edelstahl

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggen- abstand mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| 3407.31 | 108355 | 25-D | 31,0 | 0,3 |
| 3407.44 | 108356 | 32 | 44,0 | 0,4 |
| 3407.51 | 108357 | 38 | 51,0 | 0,5 |
| 3407.66 | 108358 | 52-C | 66,0 | 0,9 |
| 3407.81 | 108359 | 65 | 81,0 | 1,3 |
| 3407.89 | 108360 | 75-B | 89,0 | 1,3 |
| 3407.115 | 108361 | 100 | 115,0 | 2,7 |
| 3407.133 | 108362 | 100-A | 133,0 | 3,7 |



3407.66

Mehrzweckstrahlrohre DIN 14365, Aluminium

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Werkstoff | Gewinde | Düse | Storz-Größe | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|---|---------------|---------|-------------|--------------|
| 2408.100 | 108267 | Griffteil und Düse: Kunststoff | G 1 außen | 4,0 mm | 25-D | 0,4 |
| 2408.200 | 108268 | Griffteil und Düse: Kunststoff | G 2 außen | 9,0 mm | 52-C | 0,9 |
| 2408.300 | 108269 | Griffteil gummiert | G 2 außen | 9,0 mm | 52-C | 1,3 |
| 2408.400 | 108270 | Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause | G 2 außen | 9,0 mm | 52-C | 1,5 |
| 2408.500 | 108271 | Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause | G 2 1/2 außen | 16,0 mm | 75-B | 2,0 |



2408.100



2408.300



2408.400

Schlüssel für Storz-Kupplungen

| Artikel Nr. | Ident Nr. | für Knaggenabstand | Material | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| 2408.600 | 108272 | 31,0 | Stahl | 0,2 |
| 2408.700 | 108273 | 66,0 ; 89,0 ; 133,0 | Temperguss | 0,8 |



2408.600



2408.700

Ersatzdichtungen für Storz-Kupplungen, FKM

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Storz-Größe | Knaggenabstand mm |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| 3408.31 | 108363 | 25-D | 31,0 |
| 3408.44 | 108364 | 32 | 44,0 |
| 3408.66 | 108365 | 52-C | 66,0 |
| 3408.81 | 108366 | 65 | 81,0 |
| 3408.89 | 108367 | 75-B | 89,0 |
| 3408.115 | 108368 | 100 | 115,0 |
| 3408.133 | 108369 | 110-A | 133,0 |
| 3408.51 | 108370 | 38 | 51,0 |



3408.51