

Mit Kunststoffbecher ca. 0,7 Liter Inhalt matt durchsichtig.

Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:
 Gegenmutter lösen → Düse einstellen → Gegenmutter wieder festziehen.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
empfohlener Arbeitsdruck:	ca. 2 – 6 bar
Betriebstemperatur:	+5° C bis +50° C
Düse:	Ø 3 mm
Sprühkegel:	ca. 40°
Anwendungsbereich:	Reinigungsmittel, Kaltreiniger, Sprühöle

NICHT geeignet für Säuren, Laugen, brennbare oder giftige Flüssigkeiten



11 B/E



13 B/E

Sprühpistolen

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	Anschluss
11 B/E	114486	Sprühpistole mit geradem Sprührohr	Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
13 B/E	114487	Sprühpistole mit geradem Sprührohr und schwenkbarer (360°) Düse	zweiteilige Tülle LW 6



14/H



14/K

Ersatzteile

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung
14/H	114488	Becher aus Kunststoff, 0,7 Liter Inhalt
14/K	114489	Deckel aus Kunststoff
15/H	114490	Becher aus Metall, 0,7 Liter Inhalt
15/K	114491	Deckel aus Metall
16/H	114492	Dichtring aus Kork (in Verbindung mit Becher aus Metall)

Luftverbrauch / Saughöhe

bei verschiedenen Betriebsdrücken und Sprührohren

Betriebsdruck [bar]		2	3	4	5	6	7	8
Luftverbrauch [m ³ /h (l/min)]	gerades Sprührohr	2,5 (42)	3,0 (50)	3,6 (60)	4,3 (72)	5,0 (83)	5,7 (95)	6,5 (108)
	schwenkbares Sprührohr	3,2 (53)	4,2 (70)	5,2 (87)	6,3 (105)	7,4 (123)	8,5 (142)	9,6 (160)
Saughöhe [m]	gerades Sprührohr	4	5,5	6,5	7	6,5	5,5	4
	schwenkbares Sprührohr	2,5	4,2	5,5	6,0	6,5	7	6,5