


Laschen-Gelenkset
GN 511.1, Form S



Gelenk-Klemmhalter mit
Laschen-Klemmhalter
GN 482

Laschen-Gelenkset
GN 511.1, Form K

1

k	b	d ₁	d ₂ für Schraube	d ₃ Gelenk- bohrung	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m	Laschen-Gelenkset für d ₃ Form K	Laschen-Gelenkset für d ₃ Form S
16	29	31,5	M 4	4,5	7,5	25	17	7	3	8	22		
20	35	38	M 5	5,5	9	30	20	8	2,5	10	27		
25	41	45	M 6	6,5	10,5	37	24,5	10	4	12,5	32		
30	44	50	M 6	6,5	10,5	44,5	29,5	12,5	6,5	15	36		

Ausführung

- Aluminium
- matt, gleitgeschliffen
- eloxiert schwarz

MT

ELS

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• **RoHS**

Zubehör

- Laschen-Gelenksets GN 511.1 → Seite 1575

2

Hinweis

Fußblaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Der Bohrungsabstand m der Fußblaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

siehe auch...

- *Klemmhalter GN 477* → Seite 1559
- *Flanschbolzen GN 480* → Seite 1570
- *Haltestangen / Halterohre GN 480.1* → Seite 1601
- *Fuß-Klemmhalter GN 175 (Kunststoff)* → Seite 1577

Bestellbeispiel

GN 485-16-MT

1 k

2 Oberfläche