



ELESA original design VDS+I-SST



2 Bohrungskennzeichnung

- B ohne Nabennut
- K mit Nabennut

4 Form

- A ohne Griff
- R mit drehbarem Griff

1 3

d ₁	d ₂ H7 Form A	Form R	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	b	h	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Zylindergriff
100	10	10	22	20	30	25	27	24	9	22	34	60	39	15,5
125	-	12	26	24	35	28	31	28	11	27	39,5	60	49	18
150	14	14	26	24	38	30	34	32	10	30	44	65	58	22
200	20	20	40	38	50	40	44	39	13	36	53	90	81	25

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt
- Nabenchse
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Gewindebuchse
Messing
- Deckel
Kunststoff, hellgrau
- Drehbarer Zylindergriff
- Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Achsteil
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Nabennut P9 DIN 6885 → Seite 1806
- Querbohrungen GN 110 → Seite 1808
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

Scheibenhandräder GN 521.5 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.

Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

siehe auch...

- *Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5 (zur axialen Befestigung) → Seite 978*
- *Scheibenhandräder GN 520.6 (Kunststoff, Duroplast, Nabenchse Edelstahl) → Seite 249*

Bestellbeispiel

GN 521.5-125-B12-R

- 1 d₁
- 2 Bohrungskennzeichnung
- 3 d₂
- 4 Form

